

材料安全数据单张

根据 EEC91/ 155

打印日期 2011.06.12

在 2008.02.18 审核

1 物质的识别号

产品识别者

商品名称: **(S)-(+)-3-Methyl-2-butanol**

商品编号: L09431

欧盟编号:

603-006-00-7

安全数据单内供应商详细信息

生产厂商/供应商:

Alfa Aesar, A Johnson Matthey Company

Room 1510B, 1509-1515

CBD International Building

Yong'AnLi East Road No. 16

ChaoYang District

Beijing

China 100022

Tel: +86-(0)10-85678877

Fax: +86 (0)10-85678601

Email: tech@alfa.com

可获取更多资料的部门: 环境、健康与安全部。

紧急联系电话号码:

上班时间, 健康、安全 和环境部。下班后拨打 +86 10 5100 3039 找 Carechem。

2 合成/成分方面的数据

化学特性: 化学物质

CAS 号码描述

(S)-(+)-3-Methyl-2-butanol (CAS# 1517-66-4): 100%

鉴别编号:

欧盟编号: 603-006-00-7

3 危险识别号:

纯物质或者混合物的分类



GHS02 火焰

H226 易燃液体及蒸汽。



GHS07

H332 吸入对身体有害。

H335 可刺激呼吸道。

标签因素

GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

危险象形图表 GHS02, GHS07

提出字词 警告

危险字句

H226 易燃液体及蒸汽。

H332 吸入对身体有害。

H335 可刺激呼吸道。

警戒字句

P210

远离易燃 / 会产生火花 / 火焰 / 高温的表面。 不准吸烟。

(在 2 页 继续)

材料安全数据单张

根据 EEC91/ 155

打印日期 2011.06.12

在 2008.02.18 审核

商品名称: (S)-(+)-3-Methyl-2-butanol

(在 1 页 继续)

P241 使用防爆的电动 / 通风 / 照明器材。
 P261 避免吸入灰尘 / 烟雾 / 气体 / 薄雾 / 蒸汽 / 喷雾。
 P303+P361+P353 如接触到皮肤 (或头发): 立即脱下 / 更换所有弄脏的衣物。以清水 / 花洒冲洗皮肤。
 P405 锁上储存的地方。
 P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

分类系统:**HMIS等级 (级别 0 - 4)。****(危险材料认证系统)**

HEALTH	2
FIRE	3
REACTIVITY	1

健康 (急性效果) = 2。

易燃性 = 3。

反应 = 1。

4 急救措施

吸入后:

供给新鲜空气。如有需要, 提供人工呼吸。让病人保暖。如果症状持续则询问医生。

马上寻求医生建议。

皮肤接触后:

马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。

马上寻求医疗的建议。

眼睛接触后: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。然后谘询医生。**吞咽后:** 寻求即时的医疗建议。

5 消防措施

适当的灭火剂:二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水。使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种。**产生于此化学物质或混合物的特别有害性**

如遇上失火的情况, 可以释放以下物质:

一氧化碳和二氧化碳

防护性的设备:

带上齐全的呼吸保护装置。

穿上全面保护的衣物。

6 出事故时解除痛苦的措施

个人的预防措施, 保护装置及应急措施步骤

带上保护仪器。让未受到保护的人们远离。

确保有足够的通风装置

远离燃烧的源头。

环境相关预防措施: 若无政府许可, 勿将材料排入周围环境。**密封及净化方法和材料:**

吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑)。

根据第 13 条条款弃置受污染物。

确保有足够的通风装置。

Keep away from ignition sources.

参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第 7 节。

有关个人防护装备的的资料请参阅第 8 节。

(在 3 页 继续)

材料安全数据单张

根据 EEC91/ 155

打印日期 2011.06.12

在 2008.02.18 审核

商品名称: (S)-(+)-3-Methyl-2-butanol

(在 2 页 继续)

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 处 置 和 储 藏

处 理:

安全管理的预防措施

保持贮藏器密封.

放入紧封的贮藏器内,储存在阴凉、干燥的地方.

确保工作间有良好的通风/排气装置.

有关火灾及防止爆炸的资料:

远离火源 - 切勿吸烟.

防静电.

烟雾可以和空气混合形成一种具爆炸性的混合物.

储 存:

储存库和容器须要达到的要求: 没有特别的要求.

有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 储存的地方必须远离氧化剂.

有关储存条件的更多资料:

将容器密封.

储存密封的贮藏器内,并放在阴凉、干爽的位置.

8 接 触 控 制 和 个 人 保 护

有关技术设施的设计的额外资料:

正确操作专为有毒化学药品设计的通风橱,平均转速至少应 100 英尺每分.

在工作场需要监控的限值成分不要求.

额外的资料: 无数据

个人防护设备:

一般保护和卫生措施:

当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

呼吸保护: 如果在高浓度的情况下请使用适当的呼吸保护装置.

双手保护: 每次使用前,必须检查保护手套是否处于正常的状态.

手套材料

选择合适的手套不单取决于材料,亦取决于质量特征,以及来自哪一间生产厂家

防渗透手套

渗入手套材料的时间未确定

眼睛保护:

安全眼镜

脸部保护

身体保护: 保护性工作服

9 物 性 和 化 学 性 质:

一般说明

外观

形状:

液体

颜色:

无色的

气味:

未确定的

嗅觉阈限

未决定.

(在 4 页 继续)

材料安全数据单张

根据 EEC91/ 155

打印日期 2011.06.12

在 2008.02.18 审核

商品名称: (S)-(+)-3-Methyl-2-butanol

(在 3 页 继续)

pH 值:	未 决 定.
条件的更改	
熔点/熔化范围:	未 确 定 的
沸点/沸腾范围:	112°C
升华温度/开始:	未 确 定
燃 点:	26°C
可 燃 性 (固 体、气 体):	不 适 用 的
点 火 温 度:	未 确 定
分 解 温 度:	未 确 定
自 动 点 燃:	未 决 定.
爆 炸 的 危 险 性:	未 确 定
爆 炸 限 制:	
较低:	未 确 定
较高:	未 确 定
蒸 汽 压 力:	未 确 定
密度在 20°C:	0.81 g/cm ³
相对密度	未 决 定.
蒸汽密度	未 决 定.
蒸发速率	未 决 定.
在... 里的溶解度/和... 的溶混性	
水:	未 确 定
分凝系数(正辛醇/水):	未 决 定.
黏 性:	
动态:	未 决 定.
运动学的:	未 决 定.
其他信息	无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用和储存则不会分解.

禁止混合物质: 氧化物

有害分解物质: 一氧化碳和二氧化碳

11 毒物资料:

急性毒性:

主要的刺激性影响:

在皮肤上面: 刺激皮肤和粘膜.

在眼睛上面: 刺激的影响.

致敏作用: 没有已知的敏化影响.

12 生态资料:

水生毒性: 无相关详细资料。

(在 5 页 继续)

CN

材料安全数据单张

根据 EEC91/ 155

打印日期 2011.06.12

在 2008.02.18 审核

商品名称: (S)-(+)-3-Methyl-2-butanol

(在 4 页 继续)

持续性及分解性 无相关详细资料。

环境系统习性:

生物浓缩潜在性 无相关详细资料。

额外的生态学资料:

总括注解:

水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的

不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。

若无政府许可, 勿将材料排入周围环境。

13 丢弃考虑

废弃物处理方法

建议:

请参考州、地方和国家有关法规正确进行处理。

将该产品交给危险废物处置者。

必须遵照政府的规例来特别处理。

未清理的包装:

建议: 必须根据官方的规章来丢弃。

14 运输资料

DOT 规章:



危险级别:

3

识别号码:

UN1105

包装组:

III

正确的船运名称(技术名称): PENTANOLS

Label

3

陆路运输 ADR/ RID (跨境):



ADR/ RID 级别:

3 (F1) 可燃液体

危险编码 (Kemler):

30

UN 号码:

1105

包装组别:

III

UN适当装船名:

1105 PENTANOLS

海运 IMDG:



IMDG 级别:

3

UN 号码:

1105

(在 6 页 继续)

材料安全数据单张

根据 EEC91/ 155

打印日期 2011.06.12

在 2008.02.18 审核

商品名称: (S)-(+)-3-Methyl-2-butanol

(在 5 页 继续)

标签	3
包装组别:	III
海运污染物质:	不是
正确的船运名称:	PENTANOLS

空运 ICAO-TI 和 IATA-DGR:



ICAO/ IATA 级别:	3
UN/ ID 号码:	1105
标签	3
包装组别:	III
正确的船运名称:	PENTANOLS

UN "标准规定": UN1105, PENTANOLS, 3, III

15 规章

Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances 没有列出物质.

GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

危险象形图表 GHS02, GHS07

提出字词 警告

危险字句

H226 易燃液体及蒸汽。

H332 吸入对身体有害。

H335 可刺激呼吸道。

警戒字句

P210 远离易燃 / 会产生火花 / 火焰 / 高温的表面。不准吸烟。

P241 使用防爆的电动 / 通风 / 照明器材。

P261 避免吸入灰尘 / 烟雾 / 气体 / 薄雾 / 蒸汽 / 喷雾。

P303+P361+P353 如接触到皮肤 (或头发): 立即脱下 / 更换所有弄脏的衣物。以清水 / 花洒冲洗皮肤。

P405 锁上储存的地方。

P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

国家的规章:

有关使用限制的資料:

仅限合格的技术人员使用。

必须遵守有关少年的雇佣限制。

水危险级别: 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的

16 其它资料

雇主只能将此信息作为他们所获其他信息的补充,并独立判断此信息的适用性以保证正确使用并保护雇员的健康和安全。此信息并不提供担保,未按材料安全数据表使用产品,或与其他产品和操作过程同时使用时由用户自己负责。

发行 MSDS 的部门: 健康、安全与环境部。

联络:

Zachariah C. Holt

Global EHS Manager

(在 7 页 继续)

材料安全数据单张

根据 EEC91/ 155

打印日期 2011.06.12

在 2008.02.18 审核

商品名称: (S)-(+)-3-Methyl-2-butanol

(在 6 页 继续)

缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

CN